

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° SR040-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CRYSTEPO 3**
2. Usi previsti: **materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SpA-Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**

SISTEMA 3 PER LA REAZIONE AL FUOCO

5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: **il laboratorio di prova notificato N. 0068 ha determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove di tipo su campioni forniti dal fabbricante.**

6. Prestazioni Dichiarate (su uno spessore di prodotto di ca 2,5 mm):

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	AR0,5
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	IR4
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	Efl -s2
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 0216970268

Susegana, 9 giugno 2022

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

CE	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
16	
N° SR040-CPR EN 13813: 2002 – (SR-B2,0-AR0,5-IR4)	
CRYPEPO 3	
Materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne	
Reazione al fuoco	Efl – S2
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Resistenza all'usura	AR0,5
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	IR4

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.