

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC015-CPR**

1. **Codice di Identificazione unico del prodotto-tipo: MASSETTO EPOSSIDICO**
2. **Usi previsti:** prodotto per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo umidità, aumento della resistività e resistenza fisica.
3. **Fabbricante: NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 Susegana (TV)**
4. **Sistema di VVCP: SISTEMA 2+**
SISTEMA 4 per la reazione al fuoco
5. **Norme Armonizzate:** EN 1504-2:2004

Organismi notificati: l'ente notificato ICMQ (n° 1305) ha rilasciato il certificato **N° 1305-CPR-1167** relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

6. **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità al vapor acqueo	classe I
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg/(m ² x h ^{0,5})
Aderenza per trazione diretta	≥ 2 N/mm ²
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg (mola H22/rotazione 1000 cicli/carico 1000 g)
Resistenza allo shock termico	≥ 2 N/mm ²
Resistenza all'urto	Classe I
Reazione al fuoco	Euroclasse F
Sostanze pericolose	Conforme al punto 5.4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

Susegana, 10 luglio 2017

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 0216970268

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2:2004

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 Susegana (TV)
13 N° RC015-CPR EN 1504-2	
MASSETTO EPOSSIDICO	
Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione; controllo dell'umidità, aumento della resistività e resistenza fisica.	
Resistenza all'abrasione	≤ 3000 mg
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m
Permeabilità al vapor acqueo	classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Resistenza all'urto	Classe I
Aderenza per trazione diretta	≥ 2 N/mm ²
Aderenza in seguito a compatibilità termica dopo:	
• shock termico	≥ 2,0 N/mm ²
Sostanze pericolose	Vedere scheda di sicurezza

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° RC015-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MASSETTO EPOSSIDICO**
2. Usi previsti: **materiale per massetti a base di resina epossidica per utilizzo in pavimentazioni interne (primer).**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	NPD
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	F
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso

(Responsabile Certificazione di Prodotto)

Susegana, 10 luglio 2017

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 02169750268

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813:2002

CE	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)	
	14	
UNI EN 13813 - SR-B2,0		
<i>N° RC015-CPR</i>		
MASSETTO EPOSSIDICO		
Materiale per massetti a base di resina sintetica per l'utilizzo all'interno di edifici.		
Reazione al fuoco	F	
Rilascio di sostanze corrosive	SR	
Forza di aderenza	B2,0	

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.