

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:  
N° R006-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MATERIAL**
2. Usi previsti: **malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP), in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA-Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 998-1: 2016**
6. Prestazioni Dichiarate:

<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>
Adesione al supporto (laterizio)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ FP:B
Assorbimento d'acqua	W <sub>c2</sub>
Permeabilità al vapore	$\mu \leq 30$
Conducibilità termica ( $\lambda_{10, \text{Dry}}$ ) (valore medio tabulato; P=50%)	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Reazione al fuoco	Classe F
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Laura Grasso**  
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

**NORD RESINE S.p.A.**  
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155  
www.nordresine.it - info@nordresine.it  
Partita IVA 02169750268

**Susegana, 9 giugno 2022**

*NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

**MARCATURA CE  
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 998-1**

<b>CE</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
14 N° R006-CPR <b>EN 998-1 :2016</b>	
<b>MATERIAL</b>	
<b>Malta da intonaco per usi generali (GP) per uso in interno ed esterno</b>	
Assorbimento d'acqua	W <sub>c2</sub>
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 30$
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Conduktività termica ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	0,47 W/mK (valore medio tabulato; P=50%)
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza

**Nota:**

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.