

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° SR031-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NATURAL**
- 3 Usi previsti: **materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne.**
- 4 Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)**
- 5 Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**

SISTEMA 3 per la reazione al fuoco

- 6 Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: **il laboratorio di prova notificato MTIC InterCert S.r.l. (N. 0068) ha determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove di tipo su campioni forniti dal fabbricante.**

6. Prestazioni Dichiarate (su ciclo completo):

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	AR0,5
Forza di aderenza	B3,6
Resistenza all'urto	IR34
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	Bfl- s1
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Laura Grasso
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

Susegana, 9 luglio 2022

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 02169750268

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813

 0068	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
15 N° SR031-CPR EN 13813 - SR-B3,6-AR0,5 -IR34	
NATURAL(*)	
Materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne Synthetic resin screed material for internal use in floor construction	
Reazione al fuoco/ Reaction to fire	Bfl- s1
Forza di aderenza / Bond strenght	B3,6
Resistenza all'usura / Wear resistance	AR0,5
Resistenza all'urto / Impact resistance	IR34
Rilascio di sostanze corrosive / Release of corrosive substances	SR

(*) Prestazioni dichiarate su **ciclo completo NATURAL**

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° SR031-CPR**

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NATURAL**
- 2 Usi previsti: **intonaco a base di leganti organici per applicazioni in interno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi.**
- 3 Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
- 4 Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**

SISTEMA 3 per la reazione al fuoco

Organismi notificati: **il laboratorio di prova notificato n 0497 ha determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove di tipo su campioni forniti dal fabbricante.**

- 5 Norme armonizzate: **EN 15824:2017**

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità al vapor acqueo	V3
Assorbimento d'acqua	W3
Adesione	≥ 0,3 MPa
Conducibilità termica	NPD
Reazione al fuoco	B-s1-d0
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

Susegana, 9 luglio 2022

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 0216970268

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2.

 0497	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)	
	22 N° SR031-CPR EN 15824	
NATURAL*		
Rivestimento a base di leganti organici per applicazioni in interno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi		
Permeabilità al vapor acqueo	V3	
Assorbimento d'acqua	W3	
Adesione	≥ 0,3 MPa	
Conducibilità termica	NPD	
Reazione al fuoco	B-s1,d0	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda Di Sicurezza	

(*) Prestazioni dichiarate su **ciclo completo NATURAL**

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° SR031-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NATURAL**
2. Usi previsti: **rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+**
SISTEMA 3 per la reazione al fuoco
5. Norme armonizzate: **EN 1504-2: 2004**

Organismi notificati: **l'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:**

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- I laboratori di prova notificati N 0068 e N 0497 hanno determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove di tipo su campioni forniti dal fabbricante.**

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità al vapor acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}0,5)$
Resistenza allo scivolamento	Classe II (superfici interne asciutte)
Aderenza per trazione diretta	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reazione al fuoco	Bfl - s1 / B-s1,d0
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

Susegana, 9 luglio 2022

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2**

 1305 0068 0497	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
22 N° SR301-CPR EN 1504-2	
NATURAL	
Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività.	
Permeabilità al vapor acqueo	classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Aderenza per trazione diretta	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Resistenza allo scivolamento	Classe II
Reazione al fuoco	Bfl- s1/B-s1,d0
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

(*) Prestazioni dichiarate su **ciclo completo NATURAL**

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.