

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° SR048-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RASANTE BASE**
2. Usi previsti: **materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**
6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	NPD
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	F
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 • Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 0216970268

Susegana, 30 marzo 2017

NATIVUS mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

CE	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
17 N° SR048-CPR EN 13813: 2002	
RASANTE BASE	
Materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne	
Reazione al fuoco	F
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Forza di aderenza	B2,0

Nota:

NATIVUS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imbollo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.